

Kątowniki równoramienne gorącowałcowane

- Wykonane zgodnie z EN 10088-3
- Dostępne w gatunkach 1.4301 (304) oraz 1.4404 (316L);
- Na specjalne zamówienie również w gatunku 1.4571 (316Ti)

Na życzenie klienta dostępne w ciągu dwóch tygodni:

- inne wymiary
- kątowniki zimnogięte - oferujemy gięcie blach
- kątowniki spawane
- oferujemy laserowe cięcie kątowników / 3D

Waga kątowników stalowych oraz ich **dostępność** jest oznaczona w poniższej tabeli:

Wymiary [mm x mm x mm]	Waga kątownika [kg/m]	1.4404 (316L)	1.4301 (304)
20 x 20 x 3	0.88	☐	■
25 x 25 x 3	1.12	☐	■
30 x 30 x 3	1.36	■	■
30 x 30 x 4	1.78	☐	■
35 x 35 x 4	2.10	☐	■
40 x 40 x 3	1.82	☐	■
40 x 40 x 4	2.42	■	■
40 x 40 x 5	2.97	☐	■
50 x 50 x 5	3.77	■	■
60 x 60 x 6	5.42	■	■
70 x 70 x 7	7.38	☐	■
80 x 80 x 8	9.66	■	■
100 x 100 x 8	12.40	☐	■
100 x 100 x 10	15.20	■	■

- - kątowniki dostępne ze składu
- ☐ - kątowniki dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)