

Rury bezszwowe

- Wykonane według normy EN 10216-5, zgodne z PED 97/23/EU
- Tolerancje średnicy i grubości ścianki według EN 1127: dla rur wykonanych na zimno (CF) D3/T3, D4/T3 lub D4/T4; dla rur wykonanych na gorąco (HF) D2/T2 lub D2/T1
- Dostępne ze składu w gatunku 1.4541 / 1.4878 (321/321H), 1.4301 / 1.4307 (304/304L), 1.4401 / 1.4404 (316/316L)
- Pozostałe wymiary i gatunki dostępne z uzupełnienia składu (2 tygodnie) lub z produkcji (3-6 miesięcy)

Uwaga! Nasz oferta produkcyjna:



Waga rur stalowych oraz ich **dostępność** jest oznaczona w poniższej tabeli:

| Średnica [mm] | grubość ścianki (mm) | Waga rury (kg/m) | długość (m) | 1.4541/1.4878 (321/321H) | 1.4301/1.4307 (304/304L) | 1.4401/1.4404 (316/316L) |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.00 | 1.00 | 0.13 | 6 | ☐ | ☐ | ■ |
| 8.00 | 1.00 | 0.18 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 8.00 | 1.50 | 0.24 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 8.00 | 2.00 | 0.30 | 6 | ■ | - | - |
| 10.00 | 1.00 | 0.23 | 6 | ■ | ■ | ☐ |
| 10.00 | 1.50 | 0.32 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 10.00 | 2.00 | 0.40 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 12.00 | 1.00 | 0.28 | 6 | ■ | ☐ | ■ |
| 12.00 | 1.50 | 0.39 | 6 | ■ | ■ | ☐ |
| 12.00 | 2.00 | 0.50 | 6 | ■ | ☐ | ■ |
| 13.50 | 2.30 | 0.64 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 14.00 | 1.00 | 0.33 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 14.00 | 2.00 | 0.60 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 15.00 | 1.50 | 0.51 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 15.00 | 2.00 | 0.65 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 16.00 | 1.50 | 0.54 | 6 | ■ | ■ | ☐ |
| 16.00 | 2.00 | 0.70 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 17.20 | 2.30 | 0.86 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 17.20 | 2.90 | 1.04 | 6 | ■ | - | - |
| 18.00 | 1.50 | 0.62 | 6 | ■ | ■ | ☐ |
| 20.00 | 2.00 | 0.90 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 20.00 | 2.50 | 1.09 | 6 | ■ | ☐ | ■ |
| 20.00 | 3.00 | 1.28 | 6 | ■ | ■ | ☐ |
| 20.00 | 4.00 | 1.60 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 20.00 | 5.00 | 1.88 | 6 | ■ | ☐ | ☐ |
| 21.30 | 2.00 | 0.97 | 6 | ☐ | ■ | ■ |
| 21.30 | 2.60 | 1.22 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 21.30 | 3.20 | 1.45 | 6 | ■ | ■ | - |
| 21.34 | 2.11 | 1.02 | 6 | ☐ | ■ | ■ |
| 21.34 | 2.77 | 1.29 | 6 | ☐ | ■ | ■ |

■ - rury bezszwowe dostępne ze składu
 ☐ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

| Srednica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [m] | Waga rury [kg/m] | 1.4541 / 1.4878 (321 / 321H) | 1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) | 1.4401 / 1.4404 (316 / 316L) |
|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 21.34 | 3.73 | 1.64 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 22.00 | 1.50 | 0.77 | 6 | ■ | ■ | □ |
| 25.00 | 2.00 | 1.15 | 6 | ■ | □ | □ |
| 25.00 | 2.60 | 1.46 | 6 | ■ | - | □ |
| 25.00 | 3.00 | 1.65 | 6 | ■ | □ | □ |
| 25.00 | 4.00 | 2.10 | 6 | □ | ■ | - |
| 26.67 | 2.11 | 1.30 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 26.67 | 2.87 | 1.71 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 26.67 | 3.91 | 2.23 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 26.90 | 2.00 | 1.25 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 26.90 | 2.60 | 1.58 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 26.90 | 3.20 | 1.90 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 26.90 | 3.60 | 2.10 | 6 | ■ | - | □ |
| 26.90 | 4.00 | 2.29 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 30.00 | 3.00 | 2.03 | 6 | ■ | ■ | □ |
| 30.00 | 4.00 | 2.60 | 6 | □ | □ | □ |
| 31.80 | 3.20 | 2.29 | 6 | □ | - | - |
| 33.40 | 2.77 | 2.12 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 33.40 | 3.38 | 2.54 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 33.40 | 4.55 | 3.29 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 33.70 | 2.60 | 2.02 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 33.70 | 3.20 | 2.44 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 33.70 | 4.05 | 3.01 | 6 | ■ | □ | □ |
| 33.70 | 4.55 | 3.32 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 38.00 | 2.00 | 1.80 | 6 | - | ■ | - |
| 38.00 | 3.00 | 2.63 | 6 | ■ | - | - |
| 38.00 | 3.20 | 2.79 | 6 | ■ | - | - |
| 40.00 | 5.00 | 4.38 | 6 | ■ | □ | □ |
| 42.16 | 2.77 | 2.73 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 42.16 | 3.56 | 3.44 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 42.16 | 4.85 | 4.53 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 42.40 | 2.60 | 2.59 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 42.40 | 3.20 | 3.14 | 6 | ■ | - | ■ |
| 42.40 | 3.60 | 3.50 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 42.40 | 4.05 | 3.89 | 6 | ■ | □ | □ |
| 42.40 | 4.85 | 4.56 | 6 | - | □ | ■ |
| 44.50 | 2.60 | 2.73 | 6 | ■ | - | - |
| 44.50 | 4.00 | 4.05 | 6 | ■ | - | - |
| 48.26 | 2.77 | 3.16 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 48.26 | 3.68 | 4.11 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 48.26 | 5.08 | 5.49 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 48.30 | 2.60 | 2.97 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 48.30 | 2.90 | 3.29 | 6 | ■ | - | - |
| 48.30 | 3.20 | 3.61 | 6 | ■ | □ | ■ |
| 48.30 | 3.60 | 4.03 | 6 | ■ | ■ | □ |
| 48.30 | 4.05 | 4.48 | 6 | ■ | □ | ■ |

- - rury bezszwowe dostępne ze składu
- - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

| Srednica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [m] | Waga rury [kg/m] | 1.4541 / 1.4878 (321 / 321H) | 1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) | 1.4401 / 1.4404 (316 / 316L) |
|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 51.00 | 4.00 | 4.70 | 6 | ■ | - | - |
| 57.00 | 3.20 | 4.31 | 6 | ■ | - | - |
| 57.00 | 4.00 | 5.31 | 6 | □ | - | - |
| 60.30 | 2.60 | 3.75 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 60.30 | 2.90 | 4.17 | 6 | ■ | ■ | - |
| 60.30 | 3.20 | 4.57 | 6 | ■ | - | ■ |
| 60.30 | 3.60 | 5.11 | 6 | ■ | ■ | □ |
| 60.30 | 4.00 | 5.64 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 60.30 | 4.50 | 6.28 | 6 | ■ | □ | □ |
| 60.30 | 5.00 | 6.92 | 6 | ■ | - | - |
| 60.33 | 2.77 | 3.99 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 60.33 | 3.91 | 5.52 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 60.33 | 5.54 | 7.60 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 70.00 | 3.00 | 5.03 | 6 | ■ | ■ | □ |
| 73.03 | 3.05 | 5.34 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 73.03 | 5.16 | 8.77 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 73.03 | 7.01 | 11.59 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 76.10 | 2.90 | 5.31 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 76.10 | 3.60 | 6.53 | 6 | ■ | - | ■ |
| 76.10 | 4.00 | 7.22 | 6 | ■ | □ | - |
| 76.10 | 4.50 | 8.06 | 6 | ■ | - | - |
| 76.10 | 5.00 | 8.90 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 88.90 | 3.05 | 6.56 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 88.90 | 5.49 | 11.47 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 88.90 | 7.62 | 15.51 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 88.90 | 3.20 | 6.86 | 6 | ■ | - | - |
| 88.90 | 3.60 | 7.68 | 6 | ■ | □ | □ |
| 88.90 | 4.05 | 8.60 | 6 | ■ | - | - |
| 88.90 | 4.50 | 9.50 | 6 | ■ | □ | □ |
| 88.90 | 5.00 | 10.50 | 6 | ■ | - | - |
| 88.90 | 5.49 | 11.46 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 88.90 | 6.30 | 13.02 | 6 | □ | - | - |
| 88.90 | 7.62 | 15.50 | 6 | ■ | □ | □ |
| 101.60 | 3.05 | 7.53 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 101.60 | 5.74 | 13.78 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 101.60 | 8.08 | 18.92 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 101.60 | 8.08 | 18.91 | 6 | ■ | ■ | - |
| 108.00 | 4.00 | 10.41 | 6 | ■ | □ | - |
| 108.00 | 5.00 | 12.89 | 6 | ■ | □ | - |
| 114.30 | 3.05 | 8.50 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 114.30 | 3.60 | 9.97 | 6 | ■ | □ | □ |
| 114.30 | 4.50 | 12.37 | 6 | ■ | □ | □ |
| 114.30 | 6.02 | 16.32 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 114.30 | 8.56 | 22.66 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 133.00 | 6.30 | 19.98 | 6 | ■ | - | - |
| 139.70 | 6.30 | 21.03 | 6 | ■ | □ | - |

■ - rury bezszwowe dostępne ze składu
□ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

| Srednica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [m] | Waga rury [kg/m] | 1.4541 / 1.4878 (321 / 321H) | 1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) | 1.4401 / 1.4404 (316 / 316L) |
|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 139.70 | 7.10 | 23.56 | 6 | ■ | □ | - |
| 141.30 | 3.40 | 11.74 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 141.30 | 6.55 | 22.10 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 141.30 | 9.53 | 31.44 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 159.00 | 4.50 | 17.40 | 6 | ■ | - | - |
| 159.00 | 6.30 | 24.08 | 6 | ■ | - | - |
| 168.28 | 3.40 | 14.04 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 168.28 | 7.11 | 28.70 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 168.28 | 10.97 | 43.22 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 168.30 | 3.40 | 14.03 | 6 | □ | ■ | ■ |
| 168.30 | 5.00 | 20.43 | 6 | ■ | - | - |
| 168.30 | 7.11 | 28.68 | 6 | ■ | ■ | ■ |
| 219.08 | 3.76 | 20.27 | 5-7 | □ | ■ | ■ |
| 219.08 | 8.18 | 43.20 | 5-7 | □ | ■ | ■ |
| 219.08 | 12.70 | 65.64 | 5-7 | □ | ■ | ■ |
| 219.10 | 6.30 | 33.55 | 5-7 | ■ | ■ | ■ |
| 273.00 | 4.19 | 28.19 | 5-7 | □ | □ | □ |
| 273.00 | 6.35 | 42.37 | 5-7 | - | □ | □ |
| 273.00 | 9.27 | 61.18 | 5-7 | - | ■ | ■ |
| 273.00 | 12.70 | 82.73 | 5-7 | - | □ | □ |
| 323.90 | 4.57 | 36.52 | 5-7 | - | □ | □ |
| 323.90 | 9.52 | 74.90 | 5-7 | - | ■ | □ |

- - rury bezszwowe dostępne ze składu
- - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)