

Rury bezszwowe

- Wykonane według normy EN 10216-5, zgodne z PED 97/23/EU
- Tolerancje średnicy i grubości ścianki według EN 1127: dla rur wykonanych na zimno (CF) D3/T3, D4/T3 lub D4/T4; dla rur wykonanych na gorąco (HF) D2/T2 lub D2/T1
- Dostępne ze składu w gatunku 1.4541 / 1.4878 (321/321H), 1.4301 / 1.4307 (304/304L), 1.4401 / 1.4404 (316/316L)
- Pozostałe wymiary i gatunki dostępne z uzupełnienia składu (2 tygodnie) lub z produkcji (3-6 miesięcy)

Uwaga! Nasza oferta produkcyjna:



szlifowanie
i polerowanie rur



spawanie



laserowe
cięcie rur / 3D

Waga rur stalowych oraz ich **dostępność** jest oznaczona w poniższej tabeli:

średnica [mm]	grubość ścianki [mm]	waga rury [kg/m]	długość [m]	1.4541/ 1.4878 (321/ 321H)	1.4301/ 1.4307 (304/ 304L)	1.4401/ 1.4404 (316/ 316L)	■ - rury bezszwowe dostępne ze składu □ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)
6.00	1.00	0.13	6	□	□	■	
8.00	1.00	0.18	6	■	■	■	
8.00	1.50	0.24	6	■	□	□	
8.00	2.00	0.30	6	■	-	-	
10.00	1.00	0.23	6	■	■	□	
10.00	1.50	0.32	6	■	□	□	
10.00	2.00	0.40	6	■	□	□	
12.00	1.00	0.28	6	■	□	■	
12.00	1.50	0.39	6	■	■	□	
12.00	2.00	0.50	6	■	□	■	
13.50	2.30	0.64	6	■	□	□	
14.00	1.00	0.33	6	■	□	□	
14.00	2.00	0.60	6	■	□	□	
15.00	1.50	0.51	6	■	■	■	
15.00	2.00	0.65	6	■	□	□	
16.00	1.50	0.54	6	■	■	□	
16.00	2.00	0.70	6	■	□	□	
17.20	2.30	0.86	6	■	□	□	
17.20	2.90	1.04	6	■	-	-	
18.00	1.50	0.62	6	■	■	□	
20.00	2.00	0.90	6	■	□	□	
20.00	2.50	1.09	6	■	□	■	
20.00	3.00	1.28	6	■	■	□	
20.00	4.00	1.60	6	■	□	□	
20.00	5.00	1.88	6	■	□	□	
21.30	2.00	0.97	6	□	■	■	
21.30	2.60	1.22	6	■	■	■	
21.30	3.20	1.45	6	■	■	-	
21.34	2.11	1.02	6	□	■	■	
21.34	2.77	1.29	6	□	■	■	

średnica [mm]	grubość ścianki [mm]	waga rury [kg/m]	długość [m]	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
21.34	3.73	1.64	6	■	■	■
22.00	1.50	0.77	6	■	■	□
25.00	2.00	1.15	6	■	□	□
25.00	2.60	1.46	6	■	-	□
25.00	3.00	1.65	6	■	□	□
25.00	4.00	2.10	6	□	■	-
26.67	2.11	1.30	6	□	■	■
26.67	2.87	1.71	6	□	■	■
26.67	3.91	2.23	6	□	■	■
26.90	2.00	1.25	6	□	■	■
26.90	2.60	1.58	6	■	■	■
26.90	3.20	1.90	6	■	■	■
26.90	3.60	2.10	6	■	-	□
26.90	4.00	2.29	6	□	■	■
30.00	3.00	2.03	6	■	■	□
30.00	4.00	2.60	6	□	□	□
31.80	3.20	2.29	6	□	-	-
33.40	2.77	2.12	6	□	■	■
33.40	3.38	2.54	6	□	■	■
33.40	4.55	3.29	6	□	■	■
33.70	2.60	2.02	6	■	■	■
33.70	3.20	2.44	6	■	■	■
33.70	4.05	3.01	6	■	□	□
33.70	4.55	3.32	6	□	■	■
38.00	2.00	1.80	6	-	■	-
38.00	3.00	2.63	6	■	-	-
38.00	3.20	2.79	6	■	-	-
40.00	5.00	4.38	6	■	□	□
42.16	2.77	2.73	6	□	■	■
42.16	3.56	3.44	6	□	■	■
42.16	4.85	4.53	6	□	■	■
42.40	2.60	2.59	6	■	■	■
42.40	3.20	3.14	6	■	-	■
42.40	3.60	3.50	6	□	■	■
42.40	4.05	3.89	6	■	□	□
42.40	4.85	4.56	6	-	□	■
44.50	2.60	2.73	6	■	-	-
44.50	4.00	4.05	6	■	-	-
48.26	2.77	3.16	6	□	■	■
48.26	3.68	4.11	6	□	■	■
48.26	5.08	5.49	6	□	■	■
48.30	2.60	2.97	6	■	■	■
48.30	2.90	3.29	6	■	-	-
48.30	3.20	3.61	6	■	□	■
48.30	3.60	4.03	6	■	■	□
48.30	4.05	4.48	6	■	□	■

■ - rury bezszwowe dostępne ze składu
□ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima
hutnicze)

średnica [mm]	grubość ścianki [mm]	waga rury [kg/m]	długość [m]	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4404 / 1.4404 (316 / 316L)
51.00	4.00	4.70	6	■	-	-
57.00	3.20	4.31	6	■	-	-
57.00	4.00	5.31	6	□	-	-
60.30	2.60	3.75	6	□	■	■
60.30	2.90	4.17	6	■	■	-
60.30	3.20	4.57	6	■	-	■
60.30	3.60	5.11	6	■	■	□
60.30	4.00	5.64	6	■	■	■
60.30	4.50	6.28	6	■	□	□
60.30	5.00	6.92	6	■	-	-
60.33	2.77	3.99	6	□	■	■
60.33	3.91	5.52	6	□	■	■
60.33	5.54	7.60	6	□	■	■
70.00	3.00	5.03	6	■	■	□
73.03	3.05	5.34	6	□	■	■
73.03	5.16	8.77	6	□	■	■
73.03	7.01	11.59	6	□	■	■
76.10	2.90	5.31	6	□	■	■
76.10	3.60	6.53	6	■	-	■
76.10	4.00	7.22	6	■	□	-
76.10	4.50	8.06	6	■	-	-
76.10	5.00	8.90	6	■	■	■
88.90	3.05	6.56	6	□	■	■
88.90	5.49	11.47	6	□	■	■
88.90	7.62	15.51	6	□	■	■
88.90	3.20	6.86	6	■	-	-
88.90	3.60	7.68	6	■	□	□
88.90	4.05	8.60	6	■	-	-
88.90	4.50	9.50	6	■	□	□
88.90	5.00	10.50	6	■	-	-
88.90	5.49	11.46	6	■	■	■
88.90	6.30	13.02	6	□	-	-
88.90	7.62	15.50	6	■	□	□
101.60	3.05	7.53	6	□	■	■
101.60	5.74	13.78	6	□	■	■
101.60	8.08	18.92	6	□	■	■
101.60	8.08	18.91	6	■	■	-
108.00	4.00	10.41	6	■	□	-
108.00	5.00	12.89	6	■	□	-
114.30	3.05	8.50	6	■	■	■
114.30	3.60	9.97	6	■	□	□
114.30	4.50	12.37	6	■	□	□
114.30	6.02	16.32	6	■	■	■
114.30	8.56	22.66	6	■	■	■
133.00	6.30	19.98	6	■	-	-
139.70	6.30	21.03	6	■	□	-

■ - rury bezszwowe dostępne ze składu
□ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima
hutnicze)

średnica [mm]	grubość ścianki [mm]	waga rury [kg/m]	długość [m]	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
139.70	7.10	23.56	6	■	□	-
141.30	3.40	11.74	6	□	■	■
141.30	6.55	22.10	6	□	■	■
141.30	9.53	31.44	6	□	■	■
159.00	4.50	17.40	6	■	-	-
159.00	6.30	24.08	6	■	-	-
168.28	3.40	14.04	6	□	■	■
168.28	7.11	28.70	6	□	■	■
168.28	10.97	43.22	6	□	■	■
168.30	3.40	14.03	6	□	■	■
168.30	5.00	20.43	6	■	-	-
168.30	7.11	28.68	6	■	■	■
219.08	3.76	20.27	5-7	□	■	■
219.08	8.18	43.20	5-7	□	■	■
219.08	12.70	65.64	5-7	□	■	■
219.10	6.30	33.55	5-7	■	■	■
273.00	4.19	28.19	5-7	□	□	□
273.00	6.35	42.37	5-7	-	□	□
273.00	9.27	61.18	5-7	-	■	■
273.00	12.70	82.73	5-7	-	□	□
323.90	4.57	36.52	5-7	-	□	□
323.90	9.52	74.90	5-7	-	■	□

■ - rury bezszwowe dostępne ze składu
□ - rury bezszwowe dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima
hutnicze)